



آشکارساز ترکیبی گاز و مونواکسید کربن ۲۲۰ ولت
(باتری پشتیبان)

ویژه گیها:

- سنسور با قابلیت اطمینان بالا
- ریست شدن اتوماتیک پس از آلام
- بهره مند از تکنولوژی پردازش MCU و قابلیت حذف هرگونه آلام
- دارای دکمه تست دستی
- قابلیت کار با شیر های برقی و یا راه اندازی تجهیزات تهویه (بارله خروجی)
- حساس به انواع گازهای طبیعی (شهری)، کپسول و مونواکسید کربن
- برخوردار از تکنولوژی ساخت SMT و پایداری و ثبات بالا در شرایط محیطی کاری
- منبع تغذیه سوئیچینگ، شارژر خودکار و باتری پشتیبان ۹ ولتی
- خروجی در زمان آلام: آژیر و فلاشر LED، ۱۲ ولت DC
- مطابق با استاندارد: GB15322-2003

Model No.	PCG-220	مدل
Operating Voltage	220 VAc	ولتاژ عملکرد
Quiescent Current	90 mA	جریان حالت بیکاری
Alarm Current	100 mA	جریان در حالت آلام
Buzzer	85 dB in 1m	بازر
Alarm output	LED & Buzzer	خروجی آلام
Sensitivity	CO 300PPM(±80PPM) within 3 Minutes Natural Gas: 0.25% ~ 0.75%	حساسیت
Working Temp.	-5° C ~ 50° C	دمای کاری
Working humidity	0%~95% RH	رطوبت کاری
Dimension	118*82*43 mm	ابعاد
Standard	GB15322-2003	مطابق با استاندارد

[برگشت به صفحه اصلی](#)