



آشکارساز مونواکسید کربن ۲۲۰ ولت

### ویژه گیها:

- سنسور با قابلیت اطمینان بالا
- ریست شدن اتوماتیک پس از آلام
- بهره مند از تکنولوژی پردازش MCU و قابلیت حذف هرگونه آلام کاذب
- دارای دکمه تست دستی
- قابلیت کار با شیرهای برقی و بازوی الکترو مکانیکی و کنترل تهویه و هواکشها
- حساس به گاز منو اکسید کربن
- منبع تغذیه سوچینگ
- بر خورداری از تکنولوژی ساخت SMT و پایداری و ثبات بالا در شرایط مختلف
- قابلیت اتصال به انواع سیستم های حفاظتی و اعلام حریق یا به طور مستقل
- خروجی در زمان آلام : رله (حالت عادی N/O وقابل تغییر به N/C)، آژیر، LED قرمز
- مطابق با استاندارد: GB15322-2003

Model No.	OMD-220GT	مدل
Operating Voltage	220 VAc	ولتاژ عملکرد
Quiescent Current	90 mA	جریان حالت بیکاری
Alarm Current	100 mA	جریان در حالت آلام
Buzzer	85 dB in 1m	بازر
Alarm output	LED & Buzzer	خروجی آلام
Sensitivity	300PPM(±80PPM) Within 3 Minutes	حساسیت
Working Temp.	-5° C ~ 50° C	دمای کاری
Working humidity	0%~95% RH	رطوبت کاری
Dimension	115*72*41mm	ابعاد
Standard	GB15322-2003	مطابق با استاندارد